

Micromètre Digimatic IP65

Référence: 293-230-30



Images



- L: 0 mm
- a: **6,5 mm**
- b: **25 mm** c: 2.5 mm
- L: 0 mm
- a: **6,5 mm**
- b: **25 mm**
- c: **2.5 mm**



- L: 0 mm
- a: **6,5 mm**
- b: **25 mm**
- c: 2.5 mm



- L: 0 mm
- a: **6,5 mm**
- b: **25 mm**
- c : **2.5 mm**



- L: 0 mm
- a: **6,5 mm**
- b: **25 mm**
- c: **2.5 mm**



- L: 0 mm
- a: **6,5 mm**
- b: **25 mm**
- c: 2.5 mm



- L: 0 mm
- a: **6,5 mm**
- b: **25 mm**
- c: **2.5 mm**

Description

Micromètre Digimatic étanche adapté pour une utilisation en présence de liquide de refroidissement ou d'huile de coupe. Le cadre très stable intègre une coque thermique pour conserver la précision sur les sessions de mesure étendues. Le système à cliquet garantit cosses des mesures reproductible. Sortie de données Digimatic.

Caractéristiques

Digimatic/mécanique: Digimatic Unité de mesure: Métrique Capacité: 0 - 25 mm Résolution: 0,001 mm Erreur Max Adm J MPE: ±1 µm Planéité: 0,3 µm Parallélisme: 1 µm Sortie de données: Oui

LCD, hauteur de caractères 7,5 mm

Affichage

:

Surface de mesure: En carbure, rectifiée, finement rodée

Poids: **270** g

Broche de mesure: avec blocage de la broche ø6,35 mm, avance

de la broche 0,5 mm

Graduation: Tambour et fourreau gradués chromés mats,

ø 18 mm

Force mesure: 5 - 10 N
Alimentation: 1 pile SR-44
Durée de vie de la pile: Environ 28 mois


Livré: En coffret, clé, 1 pile, étalon de réglage (à

partir de 25 mm), certificat de contrôle usine

jusqu'à 50 mm

Changement ZERO / ABS : Oui
Extinction auto (20 min. sans utilisation): Oui
Verrouillage des touches: Oui
Maintien des données: Oui
2 x PRESET au-dessus de 100 mm: Oui

Dimensions



L: 0 mm

a: **6,5 mm**

b: **25 mm**

c : **2.5 mm**

Accessoires

Proposed additional product:



Câble SPC touche Data 1m, pour micromètre 05CZA662

Prix public recommandé: 102,00 €*



Câble SPC touche Data 2m, pour micromètre 05CZA663

Prix public recommandé: **104,00 €***



Câble SPC USB Digi/Digi2, touche Data IP 06AFM380B

Prix public recommandé: 138,00 €*



U-WAVE fit, IP67 Emetteur sans fil 264-622

Prix public recommandé: **183,00 €***



U-WAVE fit Emetteur sans fil buzzer 264-623

Prix public recommandé: 183,00 €*



Connecteur, U-WAVE fit **Etanche** 02AZF310

Prix public recommandé: 107,00 €*

Accessoires en option:



Câble SPC touche Data 1m, pour micromètre 05CZA662

Prix public recommandé: 102,00 €*



Câble SPC touche Data 2m, pour micromètre 05CZA663

Prix public recommandé: 104,00 €*



Câble SPC USB Digi/Digi2, touche Data IP 06AFM380B Prix public recommandé: 138,00 €*



U-WAVE fit, IP67 Emetteur sans fil 264-622

Prix public recommandé: 183,00 €*



U-WAVE fit Emetteur sans fil buzzer 264-623

Prix public recommandé: 183,00 €*



U-WAVE bluetooth, IP67 Emetteur sans fil 264-626 Prix public recommandé: **181,00 €***



U-Wave bluetooth, Buzzer Emetteur sans fil 264-627

Prix public recommandé: **181,00 €***



Connecteur, U-WAVE fit **Etanche** 02AZF310

Prix public recommandé: 107,00 €*



Support pour micromètre, angle d'inclinaison fixe 45° pour micromètre 0-50 mm . 156-105-10

Prix public recommandé: **56,00 €***



Support pour micromètre, angle d'inclinaison variable pour micromètre 0-100 mm

. 156-101-10

Prix public recommandé: **68,00 €***

Pièces détachées

Accessoires de rechange:

